





**Informação sobre o produto:**

Consultar ficha técnica Termoacumuladores- dimensões e cotas p/ modelos standard. (outras dimensões, cotas e configurações sob consulta).

**Por cada permutador (serpentina) extra, aplicável nos termoacumuladores, acresce ao valor tabelado:**

Ø25x1.5x6000mm- Termoacumuladores com volume até 300L – 150.00€

Ø25x1.5x12000mm- Termoacumuladores com volume entre os 400L e 900L- 300.00€

Ø25x1.5x18000mm- Termoacumuladores com volume superior a 1000L- 450.00€

**NOTA 2:**

- Opção de aumento de potência de 1500W para 2000W nas capacidades de 60L até 150L- Acresce ao valor tabelado 5,00€
- Opção 400V- 50Hz 4500W para 230-50Hz 4500W- Sem custos

**Produto em conformidade com:**

*Diretiva Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/CE; Diretiva Baixa Tensão 2006/95/CE; Diretiva Equipamentos sob pressão 97/23/CE de acordo com: DIRECTIVA EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO (DEP) 97/23/CE TRANSPOSTA PELO DL 211/99 conforme a(s) norma(s): EN 13445, EN 287-1, EN 15614-1, EN 13831:2007 de acordo com: código ASME, secção VIII, divisão 1*

Preços de Termoacumuladores com características diferentes das apresentadas, incluindo revestimento a Aço Inox AISI 444, sob consulta.

**NOTA 3:**

A presente tabela entra em vigor à data da mesma e é válida, salvo erro tipográfico,

Reservamo-nos ao direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respetivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio.